



NOTE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

FIXALL – D4

**ADESIVO POLIURETANICO PER INCOLLAGGI STRUTTURALI A RAPIDISSIMO
INDURIMENTO – IDEALE PER IL SETTORE ALLUMINIO - EN 204 D4**

Descrizione Prodotto:

Fixall – D4 è un adesivo poliuretanico monocomponente a rapidissimo indurimento, esente da solventi, che indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace resistente all'acqua, alle temperature ed all'invecchiamento DIN EN 204 D4.

Applicazioni:

specifico per l'incollaggio idroresistente di elementi in legno dove è richiesta una tenuta meccanica in tempi brevi (10 minuti di morsettatura a temperatura ambiente) da consentire la lavorabilità del manufatto.

Incollaggi strutturali, tenaci, di elementi in legno su supporti anche non porosi. L'alta viscosità mantiene in posizione gli elementi da incollare; quindi è particolarmente utile e pratico per i montaggi in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria garantendo una elevata resistenza meccanica anche nelle applicazioni in ambienti esterni.

Legno, materie plastiche, alluminio per realizzazione di porte esterne, angolari di finestre in legno/alluminio.

Proprietà del prodotto:

-Natura chimica	Poliuretano monocomponente pastoso tixotropico
-Tipo di indurimento	Reagisce con l'umidità
-Peso specifico	1.42 ± 0,02 gr/cc
-Fuori polvere a 23°C e 50% u.r.	4 minuti
-Resistenza al taglio sovrapposto dopo 10' (incollaggio faggio/faggio)	6.60 N/mm ²
-Resistenza al taglio sovrapposto dopo 7 giorni	> 10 N/mm ²
-Resistenza chimica	Eccellente
-Temperatura di messa in opera	+5°C fino a +35°C
-Temperatura di esercizio,	- 40°C / +100°C

Istruzioni Per l' uso:

Le superfici da incollare devono essere perfettamente pulite, asciutte, prive di polvere, grassi, oli e parti in distacco. Applicare **Fixall – D4** su una delle due superfici interessate, con pistola, spatola o spatola dentellata. Accoppiare gli elementi da incollare subito dopo l'estrusione, comprimendo gli stessi con appositi morsetti applicando una pressione di 5 N/mm² (50 Kg/cm²) su manufatti in legno

Gamma Colori - Confezioni :

Colore standard	Beige
Cartucce PE 310 ml.	24 cartucce per confezione



NOTE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

FIXALL – D4

**ADESIVO POLIURETANICO PER INCOLLAGGI STRUTTURALI A RAPIDISSIMO
INDURIMENTO – IDEALE PER IL SETTORE ALLUMINIO - EN 204 D4**

Conservazione a magazzino:

Il prodotto nelle sue confezioni originali chiuse può essere immagazzinato 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5 e 25°C in ambienti freschi ed asciutti. La temperatura di stoccaggio non deve eccedere i 25°C per prolungati periodi di tempo. Conservare lontano da fonti di calore.

Generali:

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicativi sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari.

Collmon srl si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.
